

## Accesorios incluidos de serie::

- Pistola cargado Easy-Press
- Pistola con empuñadura suave
- Manguera de alta presión 10 m
- Lanza 550 mm
- Boquilla de alto impacto
- Sistema antirrotaciones (AVS)
- Control de regulación de la presión
- iDepósitos integrados para combustible y detergente

No de pedido: 1.169-613.0



## Datos técnicos:

Tipo de corriente (Ph /V /Hz )	1/220/50
Caudal de agua (l/h)	550
Presión (bar /MPa)	140/14
Máx. temperatura (°C)	Máx. 80
Potencia absorbida (kW )	3,2
Consumo gasoil (kg/h )	3
Depósito de combustible (l )	16
Peso (kg)	80
Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm)	940x600x740
Depósito de detergente (l )	8

## Accesorios opcionales

### Acoplamiento Geka

Geka-Kupplung mit Schlauchölle 1"

No de pedido 6.388-465.0



### Acoplamiento giratorio

Acoplamiento rotativo

Evita eficazmente las torsiones de las mangueras de alta presión. Acoplamiento M 22 x 1,5. Con protección para las manos.

No de pedido 4.401-091.0



### Becher-Schaumlanze

Contenedor 1L

No de pedido 6.414-954.0



Lanza de espuma

No de pedido 6.394-668.0



## Doppelstrahlrohr

### Lanza de chorro doble 960 mm

Regulación continua de la presión de trabajo directamente en la empuñadura con caudal completo. Apropiaada sobre todo para la agricultura (p. ej. limpieza de establos).

No de pedido 6.394-665.0



## Filtro de aspiración

### Filtro de agua

No de pedido 6.414-956.0



## Lanza

### Lanza dosificadora embalado s□lo para re

No de pedido 4.760-667.0



### Lanza dosificadora embalado s□lo para re

No de pedido 4.760-665.0



## Lanza de presión flexible

### Lanza dosificadora flexible

Ajuste continuo de la inclinación de la lanza de 20° a 140°. Especialmente adecuada para limpiar lugares de difícil acceso, por ejemplo canalones de tejados, techos y bajos de vehículos o cubrerruedas.

No de pedido 6.394-654.0



## Longlife 400

### Manguera de alta presión DN 6, 10 m, Lon

Con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (pistola con acoplamiento giratorio)

No de pedido 6.391-882.0



## Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados

### Manguera de alta presión, 1,5 m, DN 8, incluye elementos de acoplamiento

con acoplamientos en ambos extremos M 22 x 1,5, protección antipandeo. Para conexión de tambores portamangueras con acoplamiento M22 x 1,5.

No de pedido 6.390-178.0



## Longlife food industry version

### Manguera de alta presión sector alimentario 400 bar, 15 m, DN 6, conexión de pistola AVS

Manguera de alta presión Longlife para uso en el sector alimentario. Cubierta exterior resistente a las grasas animales, con material que no deja marcas de pintura. Con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (con acoplamiento giratorio)

No de pedido 6.391-888.0



## Mangueras especiales

### Manguera de alta presión, 1,5 m DN 8, conexión al tambor portamanguera

No de pedido 6.388-886.0



## Para el sector alimentario

### Manguera de alta presión para el sector alimentario, diám. nom. 6, 15 m

Para sector alimentario, con sistema AVS en pistola, gris Diámetro Nominal 6/155 °C/250 bar

No de pedido 6.391-654.0



## Tambor portamangueras de enrollado automático

### Juego de montaje colgadero mural acero i

Soporte mural abatible de acero inoxidable (para 2.641-866). Permite una flexibilidad y confort máximos para la manipulación de mangueras de alta presión.

No de pedido 2.641-867.0



### Juego de montaje enrollador de mangueras

Tambor portamanguera de alta calidad, automático, de acero inoxidable. Especialmente adecuado para uso en el sector alimentario. El tipo de material y el método de procesamiento proporcionan resistencia a la corrosión, accionamiento de resorte encapsulado hermético. Conexión para manguera de alta presión con niple.

No de pedido 2.641-866.0



## Teleskopstrahlrohr

### Tubo de chorro telescópico

No de pedido 6.394-690.0



## Tubo

### Abgasstutzen

No de pedido 4.656-149.0



Agua caliente, gama compacta

## HDS 551 C Eco



---

### Tubo

**Acoplamiento, HDS 891 ST**

Adaptador

No de pedido 4.656-080.0

