HSS - MACHO para Tuercas

CANAL RECTO

Para soldar con rebaje
Rosca americana gruesa UNC
Dimensiones Uranga

Norma de rosca: BS 049/79
Tolerancia: Clase 2
Angulo de corte: 12º - 14º
Tratamiento superficial: Revenido al vapor
Ejecución: Canal recto derecho
Cono de entrada: 17 filetes
Presentación: Sueltos por unidad
Espesor: 1 ø
Profundidad útil: L<1.5 ø
Tipo: MRCT

Código de producto	Medida y paso mm	ø Nominal de Rosca mm	Largo total mm	Largo de Rosca mm	ø de Vástago mm	Entre-cara de Cuadrado mm
320.07.017	1/4x20	6,35	63,00	26,00	3,00	NO
320.07.018	5/16x18	7,94	72,00	29,00	4,00	3,20
320.07.019	3/8x16	9,53	76,00	32,00	5,00	4,00
320.07.020	7/16x14	11,11	81,00	37,00	5,50	4,40
320.07.021	1/2x13	12,70	86,00	42,00	6,75	5,40
320.07.022	9/16x12	14,28	95,00	46,00	7,50	NO
320.07.023	5/8x11	15,88	104,00	50,00	8,50	NO
320.07.026	3/4x10	19,05	109,00	55,00	10,50	NO
320.07.027	7/8x9	22,22	121,00	62,00	12,00	NO
320.07.100	1x8	25,40	129,00	69,00	14,00	NO

FUNDICION			HIERRO FUNDIDO		ACERO				ALUMINIO	SILUMIN	COBRE Y SUS ALEACIONES					TERMO-PLASTICOS		ZINC (ZAM AC)	ALEA-CIONES DE MAGNESIO
ACERO	ESFEROIDAL	MALEABLE	DURO	BLANDO	SIN ALEAR <700 N/mm 2	ALEADO <700 N/mm 2	INOXI-DABLE	CROMO NIQUEL	SI <11%	SI >11%	COBRE	BRONCE		LATON		BAQUE-LITA	P.V.C.		
												BLANDO	DURO	DURO	TENAZ				
					● V	● V	● V							● V	● V				